

MAQ DinamiQ

50Hz	Standby		Prime		Motor		Versión Abierta				Versión Carenada				
MODELO	kVA	kW	kVA	kW	Marca	Modelo	C. (mm)	L. (mm)	A.(mm)	Kg	C. (mm)	L. (mm)	A.(mm)	Kg	dB(A)
MAQ30CP-DinamiQ	30	24	27	22	Perkins	1103A-33G	1720	990	1520	871	2300	990	1630	1118	75
MAQ50CP-DinamiQ	50	40	45	36	Perkins	1103A-33TG1	1720	990	1520	922	2300	990	1630	1168	75
MAQ65CC-DinamiQ	65	52	60	48	Cummins	4BT3.9G4	2020	990	1520	960	2700	990	1630	1233	85
MAQ65CP-DinamiQ	65	52	59	47	Perkins	1104A-44TG1	2020	990	1520	960	2700	990	1630	1233	75
MAQ105CC-DinamiQ	105	84	100	80	Cummins	6BTA5.9G3	2485	1140	1627	1676	3350	1140	1830	2060	85
MAQ105CP-DinamiQ	105	84	95	76	Perkins	1104C-44TAG2	2020	990	1520	1032	2700	990	1630	1306	75
MAQ145CC-DinamiQ	145	116	130	104	Cummins	6BTA5.9G3	2485	1140	1627	1676	3350	1140	1830	2060	85
MAQ145CF-DinamiQ	145	116	132	106	FPT	N67 TM6	2485	1140	1627	1676	3350	1140	1830	2060	85
MAQ180CF-DinamiQ	180	144	164	131	FPT	N67 TM6	2485	1140	1627	1676	3350	1140	1830	2060	85
MAQ230CF-DinamiQ	230	184	209	167	FPT	N67 TE5	2485	1140	1601	1676	3350	1140	1830	2060	85
MAQ260CF-DinamiQ	260	208	236	189	FPT	N67 TE8W	2485	1140	1601	1676	3350	1140	1830	2060	85
MAQ290CS-DinamiQ	290	232	264	211	Scania	DC09-072A-02-12	3050	1190	1984	2675	4345	1190	2477	3379	85
MAQ330CV-DinamiQ	330	264	300	240	Volvo	TAD842GE	3050	1190	1895	2640	4345	1190	2477	3344	85
MAQ330CS-DinamiQ	330	264	300	240	Scania	DC09-072A-02-13	3050	1190	1984	2675	4345	1190	2477	3379	85
MAQ350CB-DinamiQ	350	280	320	256	Baudouin	6M16G350/5	3050	1190	1828	2795	4345	1190	2477	3499	85
MAQ350CV-DinamiQ	350	280	318	254	Volvo	TAD843GE	3050	1190	1895	2640	4345	1190	2477	3344	85
MAQ360CS-DinamiQ	360	288	327	262	Scania	DC09-072A-02-14	3050	1190	1984	2675	4345	1190	2477	3379	85
MAQ390CV-DinamiQ	390	312	355	284	Volvo	TAD1342GE-B	3350	1190	1895	2970	4750	1190	2509	3680	85
MAQ400CS-DinamiQ	400	320	364	291	Scania	DC13-072A-02-11	3350	1190	1981	2970	4750	1190	2509	3680	85
MAQ430CV-DinamiQ	430	344	391	313	Volvo	TAD1343GE-B	3350	1190	1895	2970	4750	1190	2509	3680	85
MAQ450CS-DinamiQ	450	360	409	327	Scania	DC13-072A-02-12	3350	1190	1981	2970	4750	1190	2509	3680	85
MAQ500CB-DinamiQ	500	400	450	360	Baudouin	6M21G500/5	3350	1190	2015	3180	4750	1190	2509	3890	85
MAQ500CS-DinamiQ	500	400	454	363	Scania	DC13-072A-02-14	3350	1190	1981	2970	4750	1190	2509	3680	85
MAQ500CV-DinamiQ	500	400	454	363	Volvo	TAD1345GE-B	3350	1190	1895	2970	4750	1190	2509	3680	85
MAQ540CV-DinamiQ	540	432	495	396	Volvo	TAD1641GE-B	3250	1600	2119	3850	5000	1600	2635	4760	85
MAQ650CV-DinamiQ	650	520	590	472	Volvo	TAD1642GE-B	3250	1600	2119	3850	5000	1600	2635	4760	85
MAQ650CP-DinamiQ	650	520	590	472	Perkins	2806AE18TAG3	3250	1600	2181	4282	5000	1600	2635	5216	85
MAQ700CB-DinamiQ	700	560	636	509	Baudouin	6M33G750/5	3400	1600	2181	4282	5000	1600	2635	5216	85
MAQ700CS-DinamiQ	700	560	636	509	Scania	DC16 093A 0254	3250	1600	2140	3547	5000	1600	2635	4481	85
MAQ700CV-DinamiQ	700	560	636	509	Volvo	TWD1644GE	3250	1600	2130	4029	5000	1600	2635	4960	85
MAQ770CS-DinamiQ	770	616	700	560	Scania	DC16 078A 0243	3250	1600	2140	3547	5000	1600	2635	4481	85
MAQ770CV-DinamiQ	770	616	700	560	Volvo	TWD1645GE	3250	1600	2130	4029	5000	1600	2635	4960	85

1. Datos declarados para las condiciones ambientales de referencia indicadas en la norma brasileña NBR ISO 8528-1, con una altitud de 900 m y temperatura ambiente de 27 C.
2. Potencia em kVA (kilovoltamperios) con factor de potencia inductivo (PF) 0,8. Potencia activa (Kwe)=Potencia aparente (kVA) X 0,8
3. Documento no contractual - de acuerdo con nuestra política de mejora de la calidad de los productos. MAQUIGERAL se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, cualquier especificación.



VERSIÓN ABIERTA

Versatilidad y potencia que garantizan la energía



VERSIÓN CARENADA



MAQUIGERAL
ENERGIA

+ 55 11 4785-6300
maquigeral.com



Hecho en Brasil