

| 50 Hz | Standby | | Prime | | Motor | | Sólo em la Versión Abierta | | | |
|-----------------|---------|-----|-------|-----|---------|--------------|----------------------------|---------|---------|---------|
| | MODELO | kVA | kW | kVA | kW | Marca | Modelo | C. (mm) | L. (mm) | A. (mm) |
| MAQ30CP-PratiQ | 30 | 24 | 27 | 22 | Perkins | 1103A-33G | 1700 | 896 | 1264 | 881 |
| MAQ50CP-PratiQ | 50 | 40 | 45 | 36 | Perkins | 1103A-33TG2 | 1870 | 994 | 1316 | 1137 |
| MAQ65CP-PratiQ | 65 | 52 | 59 | 47 | Perkins | 1104A-44TG1 | 1870 | 994 | 1316 | 1137 |
| MAQ105CP-PratiQ | 105 | 84 | 95 | 76 | Perkins | 1104C-44TAG2 | 1950 | 1084 | 1316 | 1254 |
| MAQ145CF-PratiQ | 145 | 116 | 132 | 106 | FPT | N67 TM6 | 2550 | 1140 | 1620 | 1500 |
| MAQ180CF-PratiQ | 180 | 144 | 164 | 131 | FPT | N67 TM6 | 2550 | 1140 | 1620 | 1500 |

1. Datos declarados para las condiciones ambientales de referencia indicadas en la norma brasileña NBR ISO 8528-1, con una altitud de 900 m y temperatura ambiente de 27 C.
2. Potencia em kVA (kilovoltamperios) con factor de potencia inductivo (PF) 0,8. Potencia activa (Kwe)=Potencia aparente (kVA) X 0,8
3. Documento no contractual - de acuerdo con nuestra politica de mejora de la calidad de los productos. MAQUIGERAL se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, cualquier especificación.

A la medida de las necesidades de su negocio



Diferenciales

- ✓ Excelente relación precio-calidad
- ✓ Potencias de 30 a 180 kVA
- ✓ Incluye depósito de combustible suelto
- ✓ Opción por conmutador o contactor
- ✓ Silenciador de escape industrial o hospitalario



MAQUIGERAL
ENERGIA

+55 11 4785-6300
maquigeral.com



Hecho en Brasil